

POPIS VÝROBKU

Vysoce kvalitní, vodou ředitelný latexový nátěr určený na dekorativní a ochranné natírání stěn a stropů uvnitř obytných prostor, kancelářích a veřejných budovách, jako např. školní zařízení (školy, školky apod.) laboratoře, zdravotnická zařízení (nemocnice, kliniky, relaxační centra, dialyzační centra apod.) a servisní zařízení a výrobní závod, včetně potravinářského průmyslu s výjimkou přímého styku s potravinami. *

VLASTNOSTI A VÝHODY:

- Díky použití "Speciální bílé dlaždice" technologie natírání stanoví:
 - Jednotný a matný povrch;
 - Konstantní bílá barva, odolná vůči UV záření;
 - Vysoká životnost povrchu umožňuje čištění povrchu čisticím prostředkem a vodou;
 - Odolnost povrchu na mokré čištění 2. Třídy podle normy ČSN PN EN 13300;
 - Velmi dobrá krycí schopnost zajišťuje atraktivní výsledný efekt;
 - Velmi dobrá přilnavost povrchu.

* pokud máte další požadavky ve vztahu k použitelnosti přípravku ve výše uvedených zařízeních, obraťte se na technické oddělení.
<http://www.tikkurila.pl/doradcy-technologiczni>, alebo volajte tel.: 801-88-99-65

NORMY KVALITY A ENVIRONMENTU

Ekologie je cílem značky Tikkurila. Nátěry PURE WHITE, věnují největší pozornost životnímu prostředí a chrání naše zdraví. Splňují přísné ekologické normy.

Doporučení polského alergologického institutu (PTA): DREAM WHITE je doporučen polským institutem (PTA). Podrobná analýza nezávislé komise odborníků potvrdila, že výrobek je bezpečný pro lidi, zvláště citlivých na alergie. Natíraná místnost, v závislosti na způsobu aplikace po natření a vyvětrání, nemá sama o sobě žádný alergenní faktor. VOC neobsahuje těkavé organické látky, které způsobují zdravotní problémy a ničí ozónovou vrstvu- 0% VOC podle normy PN-EN-ISO 11890-2.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Natírání, sádkartonových desek, vápeno-cementové omítky, rekonstrukce staré malby.
- Dekorativní nátěry betonu, natírání malých a dřevěných prvků, po předchozím ošetření povrchu správným základním nátěrem.
- Vhodný pro dekorativní prvky: sádkartonové profily, lišty, panely, rozety

TECHNICKÉ PARAMETRY

POPIS	Polyvinylacetát
BARVA	Bílá
STUPEŇ LESKU	Hluboce matný [2-3] podle normy PN-EN 13300 2007.
HUSTOTA	Max. 1.5 g / liter
TEORETICKÁ VÝDATNOST	Až 14 m ² /l na jeden nátěr. Závisí na pórovitosti, strukture podkladu a způsobu aplikace.
DOBA SCHNUTÍ (+23 °C, relativní vlhkost vzduchu 50%)	Suchý po 2 hodinách. Přetíratelný po 4 hodinách. Natírání při teplotě od +5°C do +25°C.
ODOLNOST NA MOKRÉ ČISTĚNÍ	II třída -podle normy STN PN EN 13300 I třída -podle normy PN C 81914 2002
ODOLNOST PROTI OZÁŘENÍ V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU HYGIENOU PRÁCE NAPŘ. V NEMOCNICÍCH	Po 8 hodinách nepřetržitého ozáření UVC lampou (vzdálenost od povrchu -1,5 m) nátěr nežloutne.
BALENÍ	3l, 10l,
ŘEDIDLO	Voda .
ČISTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí důkladně otřít aby se odstranily zbytky barvy. Hned po dokončení práce umyjte nářadí vodou.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/a 30 g/l (2010)]	Výrobek obsahuje méně než 1 g/l
SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA	Výrobek musí být přepravován a skladován v kontejnerech, které ho chrání před vlivem atmosférických podmínek. Teplota skladování a při přepravě musí být v rozmezí + 5 ° C až + 25 ° C. Chránit před mrazem. Zavřete obal ihned po použití. Těsně uzavřené obaly by měly být skladovány v místnosti v rozmezí + 5 ° C až + 25 ° C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem. Použitelnost 3 roky od data výroby v uzavřených obalech.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU: Povrchy určené k natírání by měly být čisté, suché, odmaštěné, zbavené prachu a uvolněných částic. Odstraňte plíseň a všechny nečistoty, které snižují přilnavost vhodnými čistícími prostředky. Na vyplnění děr a trhlin a vyhlazení povrchu stěn a stropů použijte vhodný tmel. Ujistěte se, že všechny lesklé povrchy jsou zmatněné. V případě volných částic a drobného materiálu impregnujte povrch s impregnačním nátěrem Tikkurila Suprabilit.

Předtím nenatírané povrchy: Minerální omítky a povrch může být natírán minimálně po 4 týdnech. Povrch očistěte od prachu a nečistot, nerovnosti a díry vyrovnejte tmelem. Natřete základní nátěr Tikkurila Optive Primer. Poté natřete povrch s 2 nátěry Tikkurila Dream White.

Předtím natřené povrchy: Před nátěrem omyjte povrch a odstraňte mastnotu a špínu a uvolněné odlupující se části starého nátěru. Obruste všechny lesklé povrchy a vyhladte nerovnosti a díry tmelem. Natřete základní nátěr Tikkurila Optive Primer. Poté natřete povrch s 2 nátěry Tikkurila Dream White.

Povrchy natřené lepidlem nebo vápenným nátěrem: Pečlivě odstraňte vápenné nebo křehké barvy. Před nátěrem odstraňte prach a nečistoty, vyhladte nerovnosti a díry tmelem. Natřete základní nátěr Tikkurila Optive Primer. Poté natřete povrch s 2 nátěry Tikkurila Dream White.

UPOZORNĚNÍ:

Doporučuje se zkontrolovat, zda použitý tmel vytvořil dostatečně silný a stabilní povrch - pokud po jemném utření rukou tmel klesá nebo uvolňuje prach, znamená to, že je třeba natřít povrch základním nátěrem Tikkurila Suprabilit. V případě předem natřených povrchů se doporučuje provést zkušební nátěr na malé ploše. Pro dosažení dobrého konečného výsledku je vždy třeba zvolit správný výrobek.

APLIKAČNÍ METODY: Štětcem, válečkem a stříkáním.

ŘEDĚNÍ: v případě potřeby ředte až do 5% vodou.

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch určený na natírání musí být suchý, teplota vzduchu nesmí být nižší než + 5 ° C a ne vyšší než +25 ° C, relativní vlhkost vzduchu pod 80%.

APLIKACE: Před natíráním důkladně promíchejte. V závislosti na savosti povrchu aplikujte 2 nátěry Tikkurila Dream White. Ochrannou pásku odstraňte okamžitě po malování, dříve než barva zaschne. Pro natírání, doporučujeme používat ANZA nářadí.

UPOZORNĚNÍ: V tomto technickém listu není možné popsat všechny možnosti používání výrobku. V případech, které nejsou popsány výše, se obraťte na našeho konzultanta. Rádi Vám poskytneme podrobnější informace týkajícího se objektu.

* Ne dříve než 1 měsíc po aplikaci. Prosím mějte na paměti, že povrchy natírané matným nátěrem jsou náchylnější k poškrábání a mechanickému poškození ve srovnání s povrchy natřenými barvou s vyšším leskem.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: Při natírání používejte vhodný oděv a ochranné rukavice. Obsahuje reakční směs: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EC 247-500-7] a 2-methyl-2H-izothiazol-3-on [EC 220-239-6] (3: 1) a 1,2 -benzizothiazol-3- (2H) -on. Může vyvolat alergickou reakci. Nádobky jsou opatřeny bezpečnostními symboly, které by měly být dodržovány. Další údaje o nebezpečných dopadech jsou uvedeny v bezpečnostním listu. MSDS je k dispozici na požádání klienta.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Nevylévejte do kanalizace. Prázdné obaly obsahující zbytky barvy likvidujte v souladu s místními předpisy.

Výrobce:

Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Debica, Biuro w Szczecinie, Tel. +4891 4 624 606, Fax. +4891 4 624 343, www.tikkurila.pl

Distributor:

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce, nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka zodpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si také vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.