

TECHNICKÝ LIST PATIO VERSO

Olej na dřevo určené na pěstitelské bedničky černý, šedý, hnědý, zelený

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný olej na dřevo na bázi přírodních derivátů oleje. Chrání dřevo před vlhkostí a nečistotami a zpomaluje štěpení a praskání dřeva.

VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Pěstební bedničky, dřevěné konstrukce skleníků.
- Vhodný na neupravené nebo dříve olejem ošetřené dřevo.

TECHNICKÉ PARAMETRY

BAREVNÝ ROZSAH	Černý, šedý, hnědý, zelený.
OBJEMOVÁ SUŠINA	18%.
HUSTOTA	1,0 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	Staré a opotřebované dřevěné povrchy 5-7 m ² /l. Nové povrchy nebo dřevěné povrchy v dobrém stavu 7-15 m ² /l.
DOBA SCHNUTÍ (+23°C a 50% relativní vlhkosti)	V běžných podmínkách suchý na dotek po několika hodinách. Doba schnutí je ovlivněna pórovitostí povrchu a množstvím použitého oleje.
APLIKACE	Štětcem nebo houbou.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí čistěte vodou a mýdlem. Čistič nářadí Pensselipesu se doporučuje na odstranění mírně zatvrdlého oleje.
BALENÍ	Hotový odstín: 0,33 l, 0,9 l.
SKLADOVÁNÍ	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem atmosférických podmínek. Přepravní a skladovací teplota musí být v rozmezí od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý. Znamená to, že obsah vlhkosti ve dřevě musí být pod 20% protože vlhké dřevo neabsorbuje olej a olej schne pomalu ve vlhkých podmínkách. Teplota vzduchu nesmí být během aplikace a schnutí nižší než +5°C a relativní vlhkost vzduchu musí být pod 80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Neošetřené povrchy: Dřevěné povrchy očistěte od nečistot, prachu a uvolněného materiálu. Plesnivě dřevěné povrchy umyjte s Laituripesu podle pokynů v návodu.

Povrchy předtím ošetřeny olejem na dřevo: Uvolňující se materiál odstraňte škrabkou a/nebo drátěným kartáčem. Očistěte povrchy a pokud je to potřebné, umyjte je s Laituripesu podle pokynů. Pokud na povrchu zůstane viditelný film, odstraňte jej před ošetřením.

TECHNICKÝ LIST
PATIO VERSO
Olej na dřevo určený na pestovatel'ské debničky
černý, sivý, hnědý, zelený

APLIKACE: Patio Verso před použitím důkladně promíchejte, a čas od času promíchejte také v průběhu aplikace. Naneste olej štětcem nebo houbou plynulým pohybem, aby se olej vsřebával do dřeva rovnoměrně. Utřete přebytečný olej. Roztírejte rovnoměrně po celé délce desek nepřetržitými tahy, abyste zabránili překrývání. Naneste jednu vrstvu.

Ošetření dřevěného povrchu olejem způsobí jeho ztmavnutí.

V případě potřeby vykonajte údržbu. Povrchy nepřetržitě vystaveny povětrnostním podmínkám bude potřebné ošetřovat každý rok.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ: S čerstvě ošetřeným povrchem manipulujte minimálně první týden opatrně, aby produkt dosáhl svou konečnou tvrdost a trvanlivost. V případě potřeby se povrch může zlehka čistit měkkým kartáčem nebo mopem po přibližně dvou dnech od aplikace. Znečištěný povrch čistěte pomocí Laituripesu (smíchejte jeden díl Laituripesu s 10 díly vody).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalnú odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Upozornění! Nebezpečí samovznícení při používání čistících utěrek, papírových ubrousků atd. Kontaminované materiály se mohou vznítit o několik hodin později. Před likvidací by měly být namočené ve vodě v uzavřené kovové nádobě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) a reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Může vyvolat alergickou reakci. Používejte ochranné rukavice. Produkt obsahuje biocidní složky z důvodu ochrany produktu během skladování. Obsahuje C(M)IT/MIT (3:1).

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.